

FILTRAS SU VIRŠUTINIO PAJUNGIMO SKLENDE

Sklendės pajungimo tipas	Ø	Pajungimas	Srautas m ³ /h V=50m ³ /h/m ²	Užpildo kiekis kg	Baseinas m ³ (filtr. 8h)	Išmatavimai				Filtro įpakavimas		Sklendės įpakavimas	
						A	H	M	N	kg	m ³	kg	m ³
viršutinis	350	1 ½"	5	50	40	370	990	800	730	15	0,122	2,3	0,018
viršutinis	450	1 ½"	8	70	64	455	1005	815	745	18	0,206	2,3	0,018
viršutinis	500	1 ½"	9	90	72	525	1015	825	755	20	0,267	2,3	0,018
viršutinis	550	1 ½"	11,5	110	92	585	1035	845	755	24	0,363	2,3	0,018
viršutinis	600	1 ½"	14	125	112	620	1060	870	800	25	0,363	2,3	0,018
viršutinis	650	1 ½"	15	230	120	685	1115	925	855	26	0,436	2,3	0,018
viršutinis	680	1 ½"	18	240	144	715	1125	935	865	28	0,436	2,3	0,018
viršutinis	750	2"	21	305	168	785	1235	1025	950	33	0,595	4,1	0,028
viršutinis	800	2"	25	325	200	815	1210	1000	925	29	0,759	4,1	0,028
viršutinis	900	2"	30	515	240	935	1300	1090	1015	51	1,014	4,1	0,028
viršutinis	950	2"	35	545	280	965	1300	1090	1015	61	1,063	4,1	0,028